essedielle
ENOLOGIALIMENTAZIONE
SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 22000:2018
OPERATORE CONTROLLATO
S 1262
CERTIFICATO ICEA BIOLOGICO
essedielle srl
Loc. Macinini Fraz. Caldari
66026 Ortona (CH)
Num. REA CH-72915
P.IVA e CF: 00639090695
Codice Univoco SUBM70N
Capitale Sociale € 100.000,00

SCHEDA INFORMATIVA DI SICUREZZA

BIOSSIDO DI ZOLFO

Revisione n.0, Febbraio 2024; Conforme al Reg. (UE) 2020/878

INDICE

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ PRODUTTRICE 2

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 2

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 3

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 3

5. MISURE ANTINCENDIO 3

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 4

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 4

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 4

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 6

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 7

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 7

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 7

13. CONDIZIONI SULLO SMALTIMENTO 7

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 7

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 8

16. ALTRE INFORMAZIONI 10

essedielle srl
Loc. Macinini Fraz. Caldari
66026 Ortona (CH)
Num. REA CH-72915
P.IVA e CF: 00639090695
Codice Univoco SUBM70N
Capitale Sociale € 100.000,00

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ PRODUTTRICE

1.1 Identificazione del prodotto
Nome chimico: Anidride Solforosa
Nomi commerciali e sinonimi: Biossido di zolfo
Numero CAS 7446-09-5
Numero CE 231-195-2
Numero indice EU 016-011-00-9
(no.REACH) 01-2119485028-34-0016

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza/della miscela e usi sconsiglia
Additivo alimentare, esclusivamente per uso professionale

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
essedielle srl
S.P. 538 km. 6,950 - CALDARI
66026 ORTONA (CH)
ITALY
Phone: +39 (0) 85 9031315
Persone competenti responsabili della scheda di dati di sicurezza: laboratorio@essedielle.com

1.4 Numero telefonico di emergenza: essedielle srl +39 (0) 85 9031315 – 0039 3668134126
Centro Antiveleni
Ospedale S.S. Annunziata – Chieti +39 0871 1551219

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Etichettatura extra da esibire
Classificazione(i) extra da esibire
Pittogrammi di pericoli (CLP):

Avvertenza: Pericolo

Pittogrammi:

Ingredienti pericolosi:
Anidride solforosa (E220)

Indicazioni di pericolo (CLP):
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 Provoca Gravi lesioni oculari.
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato
Consigli di prudenza (CLP):
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P302 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.
P301 + P330 + P331 – IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

essedielle srl
Loc. Macinini Fraz. Caldari
66026 Ortona (CH)
Num. REA CH-72915
P.IVA e CF: 00639090695
Codice Univoco SUBM70N
Capitale Sociale € 100.000,00

P304 + P340 – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305 + P351 + P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Componenti pericolosi per l'etichettatura: Diossido di zolfo

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Nomi commerciali e sinonimi: Anidride Solforosa (E220) Soluzione acquosa titolata a 50 g/lt

Sostanza	**Concentrazione**	**Classificazione**	**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]**
Anidride Solforosa	>90%	Numero CAS) 7446-09-5 (Numero CE) 231-195-2 (Numero indice EU) 016-011-00-9 (no. REACH) 01-2119485028-34	Press. Gas (Liq.), H280 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1/H318

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione misure di primo soccorso
Misure di primo soccorso generale: in caso di dubbi o se i sintomi persistono, consultare un medico. Rimuovere la vittima dall'area contaminata. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. Fontane per lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza devono essere disponibili vicino a qualsiasi luogo in cui vi è rischio di esposizione.
In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Se i sintomi persistono, chiamare un medico.
In caso di contatto cutaneo: in caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua. Sono necessarie immediate cure mediche, in quanto bruciature non curate possono causare ferite che guariscono difficilmente.
In caso di contatto con gli occhi: in caso di contatto oculare risciacquare immediatamente con acqua pulita per 10-15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare un oftalmologo.
In caso di ingestione: sciacquare la bocca e bere abbondantemente. Chiamare immediatamente un medico. Inghiottendo si rischia il pericolo di una perforazione dell'esofago e dello stomaco (corrosivo)
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sintomi/effetti: ulteriori informazioni dettagliate: Cfr. sezione 11.
Sintomi/effetti in caso di inalazione: Può irritare le vie respiratorie.
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle: Può causare irritazioni della pelle / dermatiti.
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi: Irritazione degli occhi. Gravi danni agli occhi.
Sintomi/effetti in caso di ingestione: Può causare bruciori o irritazioni al cavo orale, alla gola e spasmi intestinali.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Trattamento sintomatico. richiedere una assistenza medica, anche in assenza di effetti immediati.

essedielle srl
Loc. Macinini Fraz. Caldari
66026 Ortona (CH)
Num. REA CH-72915
P.IVA e CF: 00639090695
Codice Univoco SUBM70N
Capitale Sociale € 100.000,00

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di Estinzione
Mezzi di estinzione idonei
Acqua nebulizzata. Biossido di carbonio (CO2).
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza
Getto d'acqua.

5.2 Pericoli speciali derivanti dai prodotti di combustione
Non inalare i gas prodotti dall'esplosione e dalla combustione. Biossido di Zolfo.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria. Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall'area di immediato pericolo i contenitori non danneggiati.

5.4 Altre informazioni
L'acqua usata nello spegnimento di incendi, contaminata dal prodotto, deve essere smaltita nel rispetto delle disposizioni locali.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione individuali e procedure di emergenza
Indossare i dispositivi di protezione individuale. Spostare le persone in luogo sicuro. Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.

6.2 Precauzioni ambientali
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete fognaria. Trattenere l'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla. In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d'acqua, suolo o sistema fognario informare le autorità responsabili. Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica
Coprire gli scarichi e raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

6.4 Riferimento ad altre sezioni
Vedi anche paragrafo 8 e 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Non respirare i vapori. Vedere anche il successivo paragrafo 8. Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti. Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili residui. Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. Durante il lavoro non mangiare né bere. Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.

7.2 Condizioni per un immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in ambienti asciutti. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.
Materiali incompatibili: mantenere lontano da acidi. Mantenere lontano da agenti ossidanti.

Indicazione per i locali: locali adeguatamente areati. Tutte le sostanze che emettono gas o vapori tossici devono essere tenute in appositi armadietti che ne permettano la fuoriuscita.

7.3 Usi finali specifici
Nessun uso particolare

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo
Valori limite nazionali
Valori di esposizione professionale (limiti d'esposizione sul luogo di lavoro)

Paese	Nome dell'agente chimico	N° CAS	Identificatore	8 ore [ppm]	8 ore [mg/m³]	Breve termine [ppm]	Breve termine [mg/m³]	Fonte
EU	Diossido di zolfo	7446-09-5	IOELV	0.5	1.3	1	2.7	2017/164/UE

Notazione
8 ore Media ponderata nel tempo (limite di esposizione di lunga durata): misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata (salvo indicazione contraria)
breve termine
Limite per breve tempo di esposizione (livello di esposizione a breve termine): valore limite al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti (salvo indicazione contraria)
VM Valore massimo al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione (ceiling value)

DNEL pertinenti dei componenti della miscela						
Denominazione della sostanza	**N° CAS**	**End-Point**	**Livello Soglia**	**Obiettivo di protezione, via d'esposizione**	**Destinato a**	**Tempo di Esposizione**
Diossido di zolfo	7446-09-5	DNEL	1.3 mg/m³	Umana, per inalazione	Lavoratore Industriale	Cronico – effetti lovali
Diossido di ~~zolde~~zolfo	7446-09-5	DNEL	2.7 mg/m³	Umana, per inalazione	Lavoratore Industriale	Acuto – Effetti locali

8.2 Controlli dell'esposizione
Protezione degli occhi
Utilizzare visiere di sicurezza con protezione laterale. Proteggere il viso

Protezione della pelle
Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, gomma, PVC o viton.

Protezione delle mani
Usare guanti adatti. Sono appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche, come è stato testato secondo la norma EN 374. Controllare la tenuta/l'impermeabilità prima dell'uso. Per usi particolari, si raccomanda di controllare la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti di protezione sopracitati insieme al fornitore dei guanti stessi. I tempi sono valori approssimativi da misurazioni a 22 ° C e contatto permanente. Temperature aumentate dovute a sostanze riscaldate, calore corporeo ecc. E una riduzione dello spessore effettivo dello strato mediante stiramento può portare ad una considerevole riduzione del tempo di penetrazione. In caso di dubbi, contattare il produttore. Con uno spessore dello strato di circa 1,5 volte più grande / più piccolo, il tempo di sfondamento corrispondente viene raddoppiato / dimezzato. I dati si applicano solo alla sostanza pura. Quando vengono trasferiti a miscele di sostanze, possono essere considerati solo come una guida.

essedielle srl
Loc. Macinini Fraz. Caldari
66026 Ortona (CH)
Num. REA CH-72915
P.IVA e CF: 00639090695
Codice Univoco SUBM70N
Capitale Sociale € 100.000,00

· tipo di materiale
Butil gomma elastica
· spessore del materiale
0,5 mm
· tempi di permeazione del materiale dei guanti
>480 minuti (permeazione: livello 6)

Protezione respiratoria
Dispositivo di filtraggio combinato (DIN EN 141).
Maschera con filtro "E", colore giallo

Rischi termici
Nessuno

Controlli dell'esposizione ambientale
Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

Controlli tecnici idonei
Nessuno

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche generali

Aspetto	Liquido
Colore	Incolore
Odore	Pungente, Tipico
Soglia olfattiva	Non Determinato
pH	1
Densità	2.51 g/l (25°C)
CAMBIAMENTO DI STATO	
Punto/intervallo di fusione	Non Determinato
Punto/intervallo di ebollizione	Non Determinato
Punto di infiammabilità	Non Determinato
Infiammabilità (solidi, gas)	Non Determinato
Temperatura di ~~autoignizione~~auto ignizione	Non determinato
Temperatura di decomposizione	Non determinato
~~Proprieta~~Proprietà esplosive	Non determinato
Limiti di infiammabilità inferiore	Non determinato
Limiti di infiammabilità superiore	Non determinato
Velocità di evaporazione	Non determinato
Solubilità in/Miscibilità con acqua:	22.86 g/100g (0°C, 101.3 KPa); 11.4 g/100g (20°C, 101.3 KPa)
Rotazione specifica	Non determinato
Viscosità Dinamica a 20 °C	Non determinato
Viscosità Cinematica	Non determinato

essedielle srl
Loc. Macinini Fraz. Caldari
66026 Ortona (CH)
Num. REA CH-72915
P.IVA e CF: 00639090695
Codice Univoco SUBM70N
Capitale Sociale € 100.000,00

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività
In condizioni normali, è completamente stabile all'aria e alla luce.

10.2 Stabilità Chimica
In condizioni normali, è completamente stabile all'aria e alla luce.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Possibile intensa con: riducenti, acidi.

10.4 Condizioni da evitare
Stabile in condizioni normali.

10.5 Materiali incompatibili
Nessuna in particolare.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuno.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
Non esistono dati sperimentali per la miscela.
Procedura di classificazione
Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di additività).
Classificazione secondo GHS (1272/2008/CE, CLP)
Tossicità acuta
Stima della tossicità acuta (STA) dei componenti della miscela
Denominazione della sostanza: Diossido di zolfo
Nr CAS: 7446-09-5
Corrosione/irritazione della pelle
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Lesioni oculari gravi/irritazione oculare
Provoca gravi lesioni oculari.
Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle
Non è classificato come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Ecologia - ~~generale :~~generale: Nocivo per gli organismi acquatici.
Anidride solforosa (E220) (7446-09-5)
CL50 pesci 1 5000 ppm Salvenus spec.
CL50 pesci 2 3200 µg/l Atlantic menhaden, Brevoortia tyrannus

Tossicità acquatica ~~acuta :~~acuta: non classificato
Tossicità acquatica ~~cronica :~~cronica: non classificato

13. CONDIZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
PRODOTTO~~:~~

essedielle srl
Loc. Macinini Fraz. Caldari
66026 Ortona (CH)
Num. REA CH-72915
P.IVA e CF: 00639090695
Codice Univoco SUBM70N
Capitale Sociale € 100.000,00

Smaltire i residui nel rispetto delle norme vigenti attraverso smaltitori autorizzati.
Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.
IMBALLI CONTAMINATI:
Vuotare al meglio mediante la completa apertura degli stessi. Smaltire in accordo con il materiale di costituzione

13.2 Frasi HP
Nessuna

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Numero ONU o numero ID
ADR/RID/ADN: ONU 3264
IMDG-~~Code: ONU~~Code: ONU 3264
ICAO-~~TI: ONU~~TI: ONU 3264

14.2 Nome di spedizione dell'ONU
ADR/RID/ADN: LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.
IMDG-Code: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
ICAO-TI: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR/RID/ADN: 8
IMDG-Code: 8
ICAO-TI: 8

14.4 Gruppo di imballaggio
ADR/RID/ADN: II
IMDG-Code: II
ICAO-TI: II

14.5 Pericoli per l'ambiente
non pericoloso per l'ambiente secondo i regolamenti concernenti le merci pericolose

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Disposizioni concernenti le materie pericolose (ADR) alle quali bisogna attenersi all'interno dell'azienda.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO
Non si intende effettuare il trasporto di rinfuse.

14.8 Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU
Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN) - Informazioni supplementari

Designazione ufficiale: LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.
Particolari nel documento di trasporto: UN3264, LIQUIDO INORGANICO ~~CORROSIVO,ACIDO~~CORROSIVO, ACIDO, N.A.S., 8, II, (E)
Codice di classificazione: C1
Etichetta/e di pericolo: 8

essedielle srl
Loc. Macinini Fraz. Caldari
66026 Ortona (CH)
Num. REA CH-72915
P.IVA e CF: 00639090695
Codice Univoco SUBM70N
Capitale Sociale € 100.000,00

Disposizioni speciali (DS): 274
Quantità esenti (EQ): E1
Quantità limitate (LQ): 5 L
Categoria di trasporto (CT): 3
Codice di restrizione in galleria (CTG): E
Numero di identificazione del pericolo: 80

Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) - Informazioni supplementari
Designazione ufficiale: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
Dicitura nella dichiarazione dello speditore (shipper's declaration): UN3264, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S., 8, II
Inquinante marino: -
Etichetta/e di pericolo: 8

Disposizioni speciali (DS): 223, 274
Quantità esenti (EQ): E1
Quantità limitate (LQ): 5 L
EmS: F-A. S-B
Categoria di stivaggio (stowage category): A
Gruppo di segregazione: 1- Acidi

Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO-IATA/DGR) – Informazioni supplementari
Designazione ufficiale: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
Dicitura nella dichiarazione dello speditore (shipper's declaration): UN3264, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S., 8, II
Etichetta/e di pericolo: 8

Disposizioni speciali (DS): A3
Quantità esenti (EQ): E1
Quantità limitate (LQ): 1 L

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Relative disposizioni della Unione Europea (UE)

essedielle srl
Loc. Macinini Fraz. Caldari
66026 Ortona (CH)
Num. REA CH-72915
P.IVA e CF: 00639090695
Codice Univoco SUBM70N
Capitale Sociale € 100.000,00

Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII
nessuno dei componenti è elencato
Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Allegato XVII)
Denominazione della sostanza Anidride solforosa in soluzione acquosa
Nome secondo l'inventario questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE
Nr CAS -
Restrizione R3
N. 3
Legenda
R3 1. Non sono ammesse:
- in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,
- in articoli per scherzi,
- in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.
2. Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.
3. Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:
— possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e
— presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con l'indicazione di pericolo H304.
4. Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).
5. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a) le lampade ad olio etichettate con l'indicazione di pericolo H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal ~~1 dicembre~~1° dicembre 2010, «Ingerire un sorso d'olio – o succhiare lo stoppino di una lampada – può causare
lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
b) i liquidi ~~accendigrill~~accendi grill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal ~~1 dicembre~~1° dicembre
2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L'ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
c) gli oli per lampade e i liquidi ~~accendigrill~~accendi grill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico
sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal ~~1 dicembre~~1° dicembre 2010.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

LEGENDA SIGLE
ADR: Accordo europeo riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via stradale.
CAS: Servizio del Chemical Abstract (divisione della American Chemical Society).
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.
DNEL: Livello derivato senza effetto.
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti in commercio.
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose, Germania.
GHS: Sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici.
IATA: Associazione internazionale per il trasporto aereo.
IATA-DGR: Regolamento per il trasporto delle merci pericolose della "Associazione internazionale per il trasporto aereo"(IATA).
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.
ICAO-TI: Istruzioni tecniche dell'"Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAO).
IMDG: Codice internazionale marittimo per le merci pericolose.
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.
KSt: Coefficiente d'esplosione.

essedielle srl
Loc. Macinini Fraz. Caldari
66026 Ortona (CH)
Num. REA CH-72915
P.IVA e CF: 00639090695
Codice Univoco SUBM70N
Capitale Sociale € 100.000,00

LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione testata.
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione testata.
N.A.: Not Available
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria.
STE: Esposizione a breve termine.
STEL: Limite d'esposizione a corto termine.
STOT: Tossicità bersaglio organo specifica.
TLV: Valore di soglia limite.
TWATLV: Valore di soglia limite per una media di esposizione ponderata di 8 ore al giorno. (standard ACGIH).
WGK: Classe tedesca di pericolo per le acque.